



## TEKNISKE DATA OG EGENSKABER

Kemisk basis:	Modificeret Acrylharpiks
Tilsætningsstof:	Forstærket med Dralonfibre
Flammepunkt:	>240°C
Farve:	Grå
Konsistens:	Pasta
Rækkeevne:	ca. 1/2 m <sup>2</sup> pr. liter
Tørretid:	Støvtør efter 3 timer
Hærdning:	Lufthærdning
Tætning:	Straks vandtæt
Anvendelsestemperatur:	Fra -5°C til +30°C.
Lagerbestandighed:	Mindst 2 år i uåbnet stand
Overmalbar:	Med acrylmaling
Emballagestørrelser:	375 ml, 750 ml, 4 l

dralon®  dralon® Warenzeichen

POUL JAEGER GMBH & CO KG  
Siemensstrasse 6  
D - 71696 Möglingen

Ovenstående oplysninger er givet på baggrund af vore nuværende informationer. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader opstået på grund af forkert anvendelse eller forarbejdning.

# BORUP


BORUP KEMI I/S

Bækgårdsvej 53 - 4140 Borup

Telefon 57 56 00 20

# VANDFAST

## TÆTNER ØJEBLIKKELIGT



# BORUP

# VANDFAST TÆTNER ØJEBLIKKELT



## Påførings-og brugsvejledning

VANDFAST hæfter til næsten alle overflader på hele tagarealet, f.eks. tagpap, samlinger, bølgeeternit, bly, aluminium, zink, hård PVC, sten, tagsten, beton og fliser. **Vandfast er fortrinlig til tætning af alle typer tagrender.** Materialets store elasticitet (400%) sikrer mod revner i tilfælde af bevægelser i underlaget.

VANDFAST hæfter også til film- og foliematerialer af den type, der oftest anvendes i bassiner.

VANDFAST er klar til brug og bør ikke fortyndes. Snavs, løse dele og begroninger fjernes før påføring.

VANDFAST kan påføres i al slags vejr indenfor temperaturerne -5°C til +30°C.

VANDFAST påføres i et tykt lag med en bred pensel.



I særlige tilfælde kan et ekstra lag påføres efter ca. 8 dage.

Værktøj renses med fortynder.

VANDFAST kan overmales med acrylmaling.

Nu kan du på et øjeblik ordne selv større utætheder - og spærre for indtrængende vand med JUNGKEIT VANDFAST fra BORUP.

JUNGKEIT VANDFAST er en permanent og fleksibel forsegling mod gennemtrængende vand, og den kan bruges på alle overflader. Da JUNGKEIT VANDFAST er forstærket med Dralon® fibre, er den ideel til effektivt at forsegle revner og sprækker i skorstene, tagrender, tage, inddækninger osv.



**JUNGKEIT VANDFAST kan bruges hele året - endda i regnvejr og frost - uden at miste sin vedhæftningsevne.**

JUNGKEIT VANDFAST fra BORUP indeholder ikke asbest, bitumen eller tjære og er vejrbestandig og UV-resistent.



**Kan**